

# 621

BESCHIKBAAR TOT EINDE VOORRAAD

## Inbouwrooster zware uitvoering, inox

INBOUW-  
ROOSTER

INOX



### MATERIAAL

- Vervaardigd uit inox 316 L
- Inox mazendraad 304 - 13 x 13 mm
- Lakwerk niet mogelijk

### AFMETINGEN

- Lamelstap: 50 mm
- Inbouwdiepte: 43 mm
- Aanslag van het kader: 40 mm
- Minimum afmetingen: 250 x 250 mm
- Maximum afmetingen: hoogte 2000 mm; breedte 2000 mm

### BEVESTIGING

- Voorgemonteerde muurankers op het kader

### TYPISCHE TOEPASSINGEN

- Voeding
- Chemische sector
- Ziekenhuizen
- Corrosief milieu

## TECHNISCHE GEGEVENS

Alle eigenschappen zijn geldig voor de standaard uitvoering van het rooster, tenzij anders vermeld.

Debiet		[EN 13030]
K-factor (aanzuig)		14,91
K-factor (uitblaas)		16,00
C <sub>e</sub> -coëfficiënt		0,259
C <sub>d</sub> -coëfficiënt		0,250
Technische gegevens		
Visuele vrije doorlaat		79 %
Fysische vrije doorlaat		54 %

## TECHNISCHE TEKENINGEN

