

432

Grille à poser en applique avec cadre

GRILLE EN
APPLIQUE

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition: anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)
- Composée d'un cadre auxiliaire et d'une grille amovible

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur : 40 mm
- Dimensions minimales : 150 x 150 mm
- Surface maximale : 2,25 m²

FIXATION

- Les vis et chevilles sont incluses

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Grille amovible
- Ventilation intensive de nuit : Nightcooling



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		20,47
Facteur K [extraction]		19,58
Coefficient C_e		0,221
Coefficient C_d		0,226
Données techniques		
Surface visuelle libre		59 %
Surface physique libre		50 %



DESSINS TECHNIQUES

