

# 423RC4

DISPONIBLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

## Grille anti-effraction à encastrer classe RC4

GRILLE  
ANTI-  
EFFRACTION

ALUMINIUM



### MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)
- Toutes les deux lames il y a une barre tubulaire en inox (ø 20 mm)

### DIMENSIONS

- Pas de lame : 50 mm
- Profondeur à encastrer : 50 mm
- Dimensions minimales : 250 x 250 mm
- Cadre sans recouvrement
- Largeur maximum de la grille : 2800 mm

### FIXATION

- Les barres acier de ces grilles sont à fixer dans le mur

### OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Filtre

### APPLICATIONS PARTICULIERES

- Applications où un haut niveau de résistance à l'effraction est exigé, comme les banques, locaux IT, diamantaires, bâtiments officiels, musées



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		27,06
Facteur K [extraction]		27,28
Coefficient $C_e$		0,193
Coefficient $C_d$		0,192
Données techniques		
Surface visuelle libre		70 %
Surface physique libre		22 %
Classe IP		IP2XD



## DESSINS TECHNIQUES

