

414VA

Grille obturable

GRILLE POUR
CHASSIS

ALUMINIUM



414VA



414/D

MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 33 mm
- Epaisseur du cadre : 24, 28 ou 32 mm
- Dimensions minimales : 200 x 130 mm
- A préciser lors de la commande : largeur x hauteur en mm (dimensions hors tout)
- Réglable en combinaison avec les grilles obturables de 100, 130 et 150 mm ou avec une porte (414/D) en aluminium isolé

FIXATION *(voir page 202)*

- A placer comme du double vitrage

OPTIONS

- Treillis inox 304 - 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 / sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316

POSSIBILITES DE COMMANDE [1 COMMANDE PAR MODULE]

- Bouton tournant [standard]
- Commande par tringle
- Commande par cordelette
- Commande motorisée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		28,13
Coefficient C_e		0,189

[Pour combinaison avec des grilles obturables 130 et 150 mm]



DESSINS TECHNIQUES

