

421

Grille murale type lourd

GRILLE A
ENCASTRER

ALUMINIUM



MATERIAU

- Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
- Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL (60-80 microns)

DIMENSIONS

- Pas de lame : 50 mm
- Profondeur à encastrer : 46 mm
- Recouvrement du cadre : 40 mm
- Dimensions minimales : 150 x 150 mm

FIXATION

- Les doguets n° 1428 sont inclus
- Pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une construction de renforcement derrière la grille

OPTIONS

- Profil récupérateur d'eau
- Profil larmier
- Treillis inox 304 6 x 6 / 10 x 10 / 20 x 20 ou sans moustiquaire
- Moustiquaire en inox 316
- Moustiquaire amovible
- Filtre
- Grille anti-effraction 421RC2 [voir page 118]
- Cadre sans recouvrement
- Grille à poser dans le châssis 424 [voir page 90]

APPLICATIONS PARTICULIERES

- Applications où l'esthétique et la solidité sont des paramètres importants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques sont valables pour l'exécution standard de la grille, sauf mention contraire.

Débit		[EN 13030]
Facteur K [aspiration]		13,42
Facteur K [extraction]		11,73
Coefficient C_e		0,273
Coefficient C_d		0,292
Données techniques		
Surface visuelle libre		70 %
Surface physique libre		49 %
Classe IP [grille avec treillis; installation électrique à minimum 100 mm]		IP2XD



DESSINS TECHNIQUES

